звоните по телефону горячей линии

**8 800 555 21 50**

Квалифицированные технические
специалисты отвечают на вопросы,
связанные с применением продукции,
в рабочие дни с 10:00 до 18:00.
По России звонок бесплатный!

WWW.JETAPRO.COM

01.2018

ООО ТД «АВТОграф»

КРАСКОПУЛЬТЫ
СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

# СОДЕРЖАНИЕ


СХЕМА КРАСКОПУЛЬТА 4

СЕРИЯ «ПРОФИ»

КРАСКОПУЛЬТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ 6

МИНИКРАСКОПУЛЬТЫ 7

КРАСКОПУЛЬТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТОВ 8

КОМПЛЕКТЫ ЗИП 9

СЕРИЯ «ЛАЙТ»

КРАСКОПУЛЬТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ И ГРУНТОВ 11

МИНИКРАСКОПУЛЬТЫ 12

КОМПЛЕКТЫ ЗИП 12

ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА

ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТР-ГРУППЫ 14

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ 16

СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ 16

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 18

# СХЕМА КРАСКОПУЛЬТА

## Разновидности пневматического распыления

**СИСТЕМА CONV**
**(Конвенциональная)**
**Высокое давление**
- Рабочее давление 3-4 бар (на входе)
- Рабочее давление 2-3 бар (на выходе)
- Эффективность переноса ЛКМ <30-40%
- Расстояние от краскопульта, до окрашиваемой поверхности 20-25 см

**СИСТЕМА HVLP**
**(High Volume Low Pressure)**
**Большой объем воздуха, низкое давление**
- Рабочее давление 2-2,5 бар (на входе)
- Рабочее давление ~ 0,7 бар (на выходе)
- Потребление воздуха 350 - 450 л/мин.
- Эффективность переноса ЛКМ >70%
- Расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности 10-15 см

**СИСТЕМА LVMP**
**(Low Volume Middle Pressure)**
**Маленький объем воздуха, среднее давление**
- Рабочее давление 2-2,5 бар (на входе)
- Рабочее давление до 1,6 бар (на выходе)
- Относительно низкое потребление сжатого воздуха - около 270 л/мин.
- Эффективность переноса ЛКМ >65%
- Расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности 15-20 см

# СЕРИЯ «ПРОФИ»

**JP4000 HVLP**
Универсальный, профессиональный краскопульт с эргономичным дизайном
- Рабочее давление 2,0 бар
- Расход воздуха 300-350 л/мин.
- Вход воздуха М 1/4
- Сопло 1.3 мм

# КРАСКОПУЛЬТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ

Серия профессиональных краскопультов «ПРОФИ» отличается эргономичным дизайном и предназначены для нанесения финишного слоя краски. Корпус выполнен из полированного хромированного алюминия, воздушная распыляющая головка из хромированной латуни, сопло и материальная игла из нержавеющей стали. Все прокладки изготовлены из высококачественного материала, устойчивого к агрессивному воздействию растворителей.

Краскопульты JETA PRO универсальны, легко справляются со многими задачами по окраске. Прекрасно подходят для нанесения любых лакокрасочных материалов: 1К покрытий, базовых эмалей, 2К акриловых и полиуретановых эмалей и лаков, различных видов грунтов. Каждый 10-тый краскопульт проходит проверку качества на производстве.

**JP4000 HVLP** **JP4000 LVMP**

| Модель | JP4000 HVLP | JP4000 LVMP |
|---|---|---|
| Корпус | Хромированный | Хромированный |
| Бачок, л | 0,6 | 0,6 |
| Сопла, мм | 1.3, 1.4 | 1.3, 1.4 |
| Давление, бар | 2,0 | 2,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 300-350 | 250-300 |
| Вход воздуха | М 1/4 | М 1/4 |
| Регулировка формы факела | Сбоку | Сбоку |

**JP3000 HVLP** **JP3000 LVMP**

| Модель | JP3000 HVLP | JP3000 LVMP |
|---|---|---|
| Корпус | Хромированный | Хромированный |
| Бачок, л | 0,6 | 0,6 |
| Сопла, мм | 1.3, 1.4 | 1.3, 1.4 |
| Давление, бар | 2,0 | 2,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 300-350 | 250-300 |
| Вход воздуха | М 1/4 | М 1/4 |
| Регулировка формы факела | Сбоку | Сбоку |



## Краскопульты серии «ПРОФИ» имеют ряд преимуществ:

- Широкий факел распыла дает высокую скорость нанесения покрытий
- Низкий расход материала благодаря низкому туманообразованию
- Детали из высококачественных материалов заметно снижают затраты на обслуживание
- Внимательный подход к эргономике – максимальное удобство маляра
- Мягкий ход курка обеспечивает управляемое нанесение материала
- Простота настроек и удобство в работе

**JP2000 HVLP** **JP2000 LVMP**

| Модель | JP2000 HVLP | JP2000 LVMP |
|---|---|---|
| Корпус | Хромированный | Хромированный |
| Бачок, л | 0,6 | 0,6 |
| Сопла, мм | 1.3, 1.6, 1.8 | 1.3, 1.8 |
| Давление, бар | 2,0 | 2,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 250-300 | 200-250 |
| Вход воздуха | М 1/4 | М 1/4 |
| Регулировка формы факела | Сбоку | Сбоку |

# МИНИКРАСКОПУЛЬТЫ

Миникраскопульты JETA PRO идеальны для выполнения локального ремонта и декоративных работ. Отлично подходят для тест напылов при подборе краски. Могут применяться для нанесения 1К базовых эмалей, синтетических эмалей, 2К лаков, 2К акриловых эмалей, грунтов.

**Mini JP3000 HVLP** **Mini JP3000 LVMP** **Mini JP2000 HVLP**

| Модель | Корпус | Бачок, л | Сопла, мм | Давление, бар | Расход воздуха, л/мин | Вход воздуха | Регулировка формы факела |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mini JP3000 HVLP** | Хромированный | 0,125 | 1.0, 1.2 | 1,5 | 150-180 | М 1/4 | Сбоку |
| **Mini JP3000 LVMP** | Хромированный | 0,125 | 1.0, 1.2 | 2,0 | 120-150 | М 1/4 | Сбоку |
| **Mini JP2000 HVLP** | Хромированный | 0,125 | 1.0, 1.2 | 2,0 | 90-150 | М 1/4 | Сбоку |

# КРАСКОПУЛЬТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТОВ

Данные краскопульты предназначены для нанесения протравливающих и эпоксидных грунтов, порозаполнителей, жидких шпатлевок, а также могут применяться для нанесения различных финишных покрытий на водной и сольвентной основах.

**JP600PR HVLP** **JP500PR LVMP**

| Модель | JP4000 HVLP | JP4000 LVMP |
|---|---|---|
| Корпус | Хромированный | Хромированный |
| Бачок, л | 0,6 | 0,6 |
| Сопла, мм | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 | 1.6, 1.8 |
| Давление, бар | 2,0 | 2,5 |
| Расход воздуха, л/мин | 250-300 | 200-250 |
| Вход воздуха | М 1/4 | М 1/4 |
| Регулировка формы факела | Сбоку | Сбоку |

**JP897PR HVLP** **JP898PR LVMP** **JP931PR LVMP**

| Модель | Корпус | Бачок, л | Сопла, мм | Давление, бар | Расход воздуха, л/мин | Вход воздуха | Регулировка формы факела |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JP897PR HVLP** | Анодированный | 0,6 | 1.4, 1.7 | 1,5 | 200-250 | М 1/4 | Сбоку |
| **JP898PR LVMP** | Анодированный | 0,6 | 1.3, 1.4 | 1,5 | 200-250 | М 1/4 | Сбоку |
| **JP931PR LVMP** | Анодированный | 0,6 | 1.3, 1.4, 1.8, 2.0 | 1,5 | 200-250 | М 1/4 | Сбоку |



# КОМПЛЕКТЫ ЗИП

**КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ:**

- Воздушная распыляющая головка
- Сопло из нержавеющей стали
- Игла из нержавеющей стали

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ

| Модель | Для краскопульта |
|---|---|
| NK JP4000 HVLP 13, NK JP4000 HVLP 14 | JP4000 HVLP, сопло 1.3, 1.4 мм |
| NK JP4000 LVMP 13, NK JP4000 LVMP 14 | JP4000 LVMP, сопло 1.3, 1.4 мм |
| NK JP3000 HVLP 13, NK JP3000 HVLP 14 | JP3000 HVLP, сопло 1.3, 1.4 мм |
| NK JP3000 LVMP 13, NK JP3000 LVMP 14 | JP3000 LVMP, сопло 1.3, 1.4 мм |
| NK JP2000 HVLP 14, NK JP2000 HVLP 16, NK JP2000 HVLP 18 | JP2000 HVLP, сопло 1.4, 1.6, 1.8 мм |
| NK JP929 HVLP 13, NK JP929 HVLP 14 | JP929 HVLP, сопло 1.3, 1.4 мм |
| NK JP929 LVMP 13, NK JP929 LVMP 14 | JP929 LVMP, сопло 1.3, 1.4 мм |
| NK JP600PR HVLP 16, NK JP600PR HVLP 18 | JP600PR HVLP, сопло 1.6, 1.8 мм |
| NK JP500PR LVMP 16, NK JP500PR LVMP 18 | JP500PR LVMP, сопло 1.6, 1.8 мм |
| NK JP3000/D HVLP 13, NK JP3000/D HVLP 14 | JP3000/D HVLP, сопло 1.3, 1.4 мм |
| NK JP3000/D LVMP 13, NK JP3000/D LVMP 14 | JP3000/D LVMP, сопло 1.3, 1.4 мм |

**КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ МИНИКРАСКОПУЛЬТОВ:**

- Воздушная распыляющая головка
- Сопло из нержавеющей стали
- Игла из нержавеющей стали

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МИНИКРАСКОПУЛЬТОВ

| Модель | Для миникраскопульта |
|---|---|
| NK Mini JP3000 HVLP 10, NK Mini JP3000 HVLP 12 | Mini JP3000 HVLP, сопло 1.0, 1.2 мм |
| NK Mini JP3000 LVMP 10, NK Mini JP3000 LVMP 12 | Mini JP3000 LVMP, сопло 1.0, 1.2 мм |
| NK Mini JP2000 HVLP 05, NK Mini JP2000 HVLP 08, NK Mini JP2000 HVLP 10 | Mini J2000 HVLP, сопло 0.5, 0.8, 1.0 мм |

**JL180 CONV**
Полупрофессиональный краскопульт для нанесения всех видов покрытий
- Рабочее давление 4,0 бар
- Расход воздуха 168-280 л/мин.
- Вход воздуха М 1/4
- Сопло 1.5 мм

# КРАСКОПУЛЬТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ И ГРУНТОВ

Серия полупрофессиональных краскопультов для нанесения всех видов покрытий. Отлично подходят для работы в сегментах «Сделай сам» и «Домашний мастер». Подходят для нанесения 1К базовых эмалей, красок на водной основе, 2К лаков, акриловых эмалей, грунтов, жидких шпатлёвок. Небольшой расход воздуха, необходимый при работе этим оборудованием позволяет использовать эти пистолеты в условиях минимальной производительности пневмосети.

**JL827 HVLP**

**JL107 CONV**

| Модель | JL827 HVLP | JL107 CONV |
|---|---|---|
| Корпус | Хромированный | Хромированный |
| Бачок, л | 0,6 | 1,4 |
| Сопла, мм | 1.4, 1.7, 2.0 | 1.5 |
| Давление, бар | 2,0-3,0 | 4,0 |
| Расход воздуха, л/мин | 250-350 | 150-250 |
| Вход воздуха | М 1/4 | М 1/4 |
| Регулировка формы факела | Сбоку | Сзади |

**JL990 P**
**JL990 S**

**JL180 CONV**

**JL170 LVMP**

| Модель | Корпус | Бачок, л | Сопла, мм | Давление, бар | Расход воздуха, л/мин | Вход воздуха | Регулировка формы факела |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JL990 P JL990 S** | Алюминиевый | 0,6 | 1.2, 1.5, 1.8 | 4,0 | 150-250 | М 1/4 | Сзади |
| **JL180 CONV** | Анодированный | 0,6 | 1.5, 1.7, 2.0 | 4,0 | 168-280 | М 1/4 | Сзади |
| **JL170 LVMP** | Хромированный | 0,6 | 1.4, 1.7 | 3,0 | 200-250 | М 1/4 | Сбоку |

# МИНИКРАСКОПУЛЬТЫ

**Mini JL51 HVLP**

**Mini JL887 HVLP**

| Модель | JL827 HVLP | JL107 CONV |
|---|---|---|
| Корпус | Анодированный | Анодированный |
| Бачок, л | 0,125 | 0,125 |
| Сопла, мм | 0.8, 1.0, 1.2 | 0.8, 1.0 |
| Давление, бар | 2,0 | 2,0 |
| Расход воздуха, л/мин | 40-80 | 30-60 |
| Вход воздуха | M 1/4 | M 1/4 |
| Регулировка формы факела | Сзади | Сбоку |

# КОМПЛЕКТЫ ЗИП

**КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ:**

- Воздушная распыляющая головка
- Сопло из нержавеющей стали
- Игла из нержавеющей стали

**КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ**

| Модель | Для краскопульта |
|---|---|
| Mini JL170 LVMP 1.4 | JL170 LVMP, сопло 1.4 мм |

**КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ МИНИКРАСКОПУЛЬТОВ:**

- Воздушная распыляющая головка
- Сопло из нержавеющей стали
- Игла из нержавеющей стали

**КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ**

| Модель | Для миникраскопульта |
|---|---|
| NK mini JL51 HVLP 10<br>NK mini JL51 HVLP 12 | Mini JL51 HVLP, сопло 1.0, 1.2 мм |



# ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА

**ФИЛЬТР-ГРУППА JAC6003**

Удаляет частицы влаги и масла, частицы загрязнений размером до 5 мкм, пары масла и запах

- Влаго-масло отделитель с автоматическим сливом - очистка 5 мкм
- Воздушный фильтр, очистка – частицы до 0,01 мкм
- Воздушный фильтр тонкой очистки, очистка – менее 0,01 мкм
- Пропускная способность 2000 л/мин.
- Максимальное давление 12 бар
- Вход воздуха F 1/2
- Два выхода M 1/4 с шаровыми вентилями
- 3 манометра
- Редуктор с автосбросом избыточного давления

# ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТР-ГРУППЫ

Фильтр-группа используется для очистки воздуха при выполнении окрасочных работ. Модуль устанавливается в пневмолинию и очищает воздух от влаги, масла и мелких загрязнений.

**JAC6001**

**ФИЛЬТР ГРУППА JAC6001**

Удаляет частицы влаги и масла

- Влаго-масло отделитель с автоматическим сливом - очистка 5 мкм
- Пропускная способность 2600 л/мин.
- Максимальное давление 12 бар
- Вход воздуха F 1/2
- Два выхода M 1/4 с шаровыми вентилями
- 2 манометра
- Редуктор с автосбросом избыточного давления

**JAC6002**

**ФИЛЬТР ГРУППА JAC6002**

Удаляет частицы влаги и масла, частицы загрязнений размером до 5 мкм

- Влаго-масло отделитель с автоматическим сливом очистка 5 мкм
- Воздушный фильтр, очистка - 0,01 мкм
- Пропускная способность 2300 л/мин.
- Максимальное давление 12 бар
- Вход воздуха F 1/2
- Два выхода M 1/4 с шаровыми вентилями
- 3 манометра
- Редуктор с автосбросом избыточного давления

**JAC6003**

**ФИЛЬТР ГРУППА JAC6003**

Удаляет частицы влаги и масла, частицы загрязнений размером до 5 мкм, пары масла и запах

- Влаго-масло отделитель с автоматическим сливом - очистка 5 мкм
- Воздушный фильтр, очистка – частицы до 0,01 мкм
- Воздушный фильтр тонкой очистки, очистка – менее 0,01 мкм
- Пропускная способность 2000 л/мин.
- Максимальное давление 12 бар
- Вход воздуха F 1/2
- Два выхода M 1/4 с шаровыми вентилями
- 3 манометра
- Редуктор с автосбросом избыточного давления

**JAC347**

Сменный металлокерамический фильтр для очистки воздуха от масла, воды и частиц до 5 мкм, применяется для фильтр-групп: JAC6003, JAC6002, JAC6001.

**JAC366**

Сменный фильтрующий элемент для тонкой очистки воздуха от частиц менее 0.01 мкм, применяется для фильтр групп JAC6003, JAC6002.

**JAC369**

Сменный угольный фильтрующий элемент для очистки воздуха от частиц влаги и запахов, применяется для фильтр группы JAC6003.



**JA02**

Миниредуктор с манометром для пневмолинии и краскопультов

- Давление 0-10 бар
- Вход воздуха F 1/4
- Выход воздуха M 1/4

**JF80**

Фильтр влагоотделитель

- С клапаном слива конденсата для краскораспылителя
- Вход воздуха M 1/4
- Выход воздуха F 1/4

**JF90**

Фильтр влагоотделитель

- С клапаном слива конденсата, регулятором, и манометром
- Давление 0-10 бар
- Вход/выход воздуха F 1/4

**JF20**

Фильтр конденсата с манометром и регулятором, лубрикатор

- Давление 0-10 бар
- Вход/выход воздуха F 1/4
- Колба из поликарбонатного стекла

**JF40**

Фильтр конденсата с манометром и регулятором, лубрикатор

- Давление 0-10 бар
- Вход/выход воздуха F 1/4
- Колба из поликарбонатного стекла
- Корпус из окрашенного алюминия

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

**JESM 20**

**JESF 20**

**JESH 20**

**JEPM 20**

**JCON 360**

| Модель | Характеристики |
|---|---|
| JESM 20 | Универсальное быстроразъёмное соединение - розетка с наружной резьбой M 1/4, европейский стандарт |
| JESF 20 | Универсальное быстроразъёмное соединение - розетка с внутренней резьбой F 1/4, европейский стандарт |
| JESH 20 | Универсальное быстроразъёмное соединение - розетка, тип «ёлочка» 6 мм |
| JEPM 20 | Универсальное быстроразъёмное соединение - штекер с наружной резьбой M 1/4, европейский стандарт |
| JCON 360 | 360 CONNECTOR - Фитинг для подсоединения пневмолинии к краскопульту, вращающийся на 360°, резьба M 1/4 |

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ

### JFR-5

Регулятор давления с манометром для краскопультов

- Давление 0-10 бар
- Вход воздуха M 1/4
- Выход воздуха F 1/4

### JFR-7

Регулятор давления с цифровым манометром для краскопультов

- Давление 0-10 бар
- Вход воздуха M 1/4
- Выход воздуха F 1/4

### JFC

Нейлоновый фильтр для краски

- Для краскораспылителей с верхним бачком

### JC600

Верхний полипропиленовый бачок для краскопультов

- Объем 0,6 л
- Внутренняя резьба

### JC600A

Верхний полипропиленовый бачок для краскопультов JP29

- Объем 0,6 л
- Внешняя резьба

### JC125

Верхний нейлоновый бачок для миникраскопультов

- Объем 0,125 л
- Внутренняя резьба

# СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

### JDG102

Продувочный пистолет

- Алюминиевый корпус
- Сменное сопло 50 мм
- Рабочее давление 0-10 бар
- Максимальное давление 12 бар
- Вход воздуха M 1/4

### JDG103

Продувочный пистолет

- Алюминиевый корпус
- Сменное сопло 80 мм
- Рабочее давление 0-10 бар
- Максимальное давление 12 бар
- Вход воздуха M 1/4

### JDS104

Продувочный пистолет

- Алюминиевый корпус
- Сменное сопло 20 мм, 50 мм, 80 мм
- Рабочее давление 0-10 бар
- Максимальное давление 12 бар
- Вход воздуха M 1/4



### JSP104

Пистолет пескоструйный для небольших участков

- Алюминиевый корпус
- Нижний алюминиевый бачок 1 л
- Сопло 6 мм
- Рабочее давление 2-5 бар
- Максимальное давление 6,3 бар
- Вход воздуха M 1/4

### JSP105

Пистолет для нанесения антигравийных и защитных составов

- Под евробаллон
- Алюминиевый корпус
- Регулировка подачи материала
- Рабочее давление до 10 бар
- Максимальное давление 15 бар
- Вход воздуха M 1/4

### JSP106

Пистолет для нанесения антигравийных и защитных составов

- Под евробаллон
- Алюминиевая ручка
- Пластиковая насадка для подачи материала
- Рабочее давление до 10 бар
- Максимальное давление 15 бар
- Вход воздуха M 1/4

### JD010J

Пистолет моечный/мовильный с нижним бачком

- Алюминиевая ручка
- Регулировка подачи материала
- Рабочее давление до 10 бар
- Максимальное давление 15 бар
- Бачок стальной окрашенный 0,9 л
- Вход воздуха M 1/4

### JD010F

Пистолет моечный/мовильный с нижним бачком

- Алюминиевая ручка
- Регулировка подачи материала
- Рабочее давление до 10 бар
- Максимальное давление 15 бар
- Бачок стальной окрашенный 0,9 л
- Вход воздуха M 1/4

### JTG3

Пистолет для накачки шин с манометром и шлангом 40 см

Для накачки шин авто, мото, велотехники и прочих емкостей для хранения сжатого воздуха, так же для стравливания избыточного воздуха.

- Максимальное давление 12 бар

### JDR-A

Пистолет обдувочный

- Для сушки баз на водной основе
- Рабочее давление 2.5-3.0 бар
- Максимальное давление 12 бар

Система «Вентури» в обдувочных пистолетах JETA PRO увеличивает объем выдуваемого воздуха приблизительно в 15 раз. Большой поток теплого воздуха из покрасочной камеры (20% воздуха берется из линии, 80% - воздух из камеры), обеспечивает быстрое испарение остаточной воды, что позволяет значительно снизить время промежуточной подсушки между слоями, что в итоге заметно сокращает общее время ремонта.

ВАЖНО: необходимо подавать очищенный от примесей воздух, во избежании попадания посторонних частиц на окрашенную поверхность.

# ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**J-1010**

Пневматическая, прямая ротационная шлифовальная мини машинка для зачистки труднодоступных мест
- Корпус из нержавеющей стали
- Рабочее давление 6,3 бар
- Расход воздуха 135 л/мин.
- Частота вращения 25000 об/мин.
- Диаметр цанги 6.5 мм
- Диаметр шпинделя абразива 6 мм
- Диаметр диска Roloc до 45 мм
- Диаметр зачистного круга до 30 мм
- Вход воздуха F 1/4
- Вес 0,36 кг

**J-1030**

Пневматическая вращательно-орбитальная шлифовальная машинка для грубой зачистки
- Корпус стальной покрытый пластиком
- Ход эксцентрика 7 мм
- Подошва Ø 150 мм, крепление клей
- Частота вращения 10000 об/мин.
- Рабочее давление 6,3 бар
- Вход воздуха F 1/4
- Вес 2,7 кг

**J-1035**

Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка для тонкого шлифования. Подошва полумягкая с зажимами
- Корпус из нержавеющей стали
- Орбитальный ход 5 мм
- Подошва с зажимами 90×170 мм
- Частота вращения ротора 8000 об/мин.
- Рабочее давление 6,3 бар
- Вход воздуха F 1/4
- Вес 1,32 кг

**J-1038B**

Пневматическая вращательно-орбитальная шлифовальная машинка с пылеотводом
- Литой алюминиевый корпус покрыт пластиком
- Подошва Ø150 мм, крепление липучка Velcro
- Рабочее давление 6,3 бар
- Частота вращения 11000 об/мин.
- Орбитальный ход 5 мм
- Регулятор оборотов
- Пылеотвод
- Вход воздуха F 1/4
- Вес 0,96 кг

**J-2036**

Пневматическая вращательно-орбитальная угловая шлифовальная машинка для грубой зачистки.
- Корпус стальной покрыт пластиком
- Диаметр диска-подошвы 125 мм
- Подошва Velcro (липучка) Ø 125 мм
- Диаметр орбитального хода 5 мм
- Рабочее давление 6.3 бар
- Частота вращения 10000 об/мин.
- Расход воздуха 340 л/мин.
- Вес 1,740 кг
- Машинка оборудована глушителем шума
- В комплекте сервисный ключ

**J-2015**

Пневматическая угловая ротационная миншлифмашинка для зачистки труднодоступных мест.
- Корпус стальной покрыт пластиком
- Цанговый зажим 6 мм (1/4)
- Частота вращения 20 000 об/мин.
- Диаметр входного воздушного отверстия 1/4
- Давление 6,3 бар
- Расход воздуха 135 л/мин.
- Вход воздуха F 1/4
- Вес 0,54 кг

**J-T15**

Пневматическая вращательно-орбитальная шлифовальная машинка
- Пылезащитная диафрагма двигателя и подшипников
- Частота вращения до 10000 об/мин.
- Давление 6 бар
- Расход воздуха 200 л/мин.
- Орбитальный ход 5 мм
- Диск-подошва Velcro (липучка) Ø 125 мм
- Вход воздуха F 1/4
- Вес 0,6 кг

**J-T16**

*Шланг в комплекте

Пневматическая вращательно-орбитальная шлифовальная машинка с пылеотводом

- Пылезащитная диафрагма двигателя и подшипников
- Частота вращения до 10000 об/мин.
- Давление 6 бар
- Расход воздуха 200 л/мин.
- Орбитальный ход 5 мм
- Диск-подошва Velcro (липучка) Ø 150 мм
- Вес 0,6 кг
- Шланг в комплекте



## Для Вас также всегда доступны и другие полезные источники информации по продуктам JETA PRO на следующих ресурсах:

### Сайт

www.JETAPRO.com
- полный ассортимент и техническая документация по продуктам

### YouTube канал

www.youtube.com/user/AUTOgraphGroup
- видео-обзоры и рекомендации по применению продукции JETA PRO

### ВК группа

vk.com/JETAPRO
- новинки продукции и актуальные акции, обсуждения и обратная связь от специалистов JETA PRO

### Instagram

tdavtograph
- самые последние новости, мини-обзоры и конкурсы

Подписывайтесь, делитесь, общайтесь!